

Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L

TDBLCA5X1



TEFCOLD

La **Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L** combine efficacité et technologie pour répondre aux exigences des professionnels de la restauration. Équipée d'une porte battante réversible à fermeture automatique et d'un thermostat programmable, elle assure une manipulation aisée grâce à sa commande tactile. Elle permet un refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 min et une congélation efficace de +70°C à -18°C en 240 min. Sa structure en acier inoxydable et ses pieds ajustables offrent durabilité et adaptabilité à tout espace de travail.

Caractéristiques Produit :

Alimentation : 220-240 V	Volume (L) : 169	Type de Porte : Battante
Température Minimum (°C) : -18	Température Maximum (°C) : 70	Porte : Pleine
Nombre de portes : 1	Nombre de Niveaux : 5	Finition Extérieure : Inox
Longueur (mm) : 804	Profondeur (mm) : 826	Hauteur (mm) : 1045
Poids (kg) : 116	Matière : Inox	Puissance (W) : 720
Eclairage Intérieur : Non	Dimensions des Plaques / Grilles (mm) : GN 1/1 : 325 x 530	Type de Froid : Brassé
Thermostat : Oui	Liquide de refroidissement : R290	Hauteur Intérieure (mm) : 400
Largeur Intérieure (mm) : 660	Profondeur Intérieure (mm) : 640	

Informations Logistiques :

Largeur : 0 mm	Profondeur : 0 mm	Hauteur : 0 mm
----------------	-------------------	----------------