

# Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L

## TDBLCA5X1



**TEFCOLD** 

La **Cellule de Refroidissement 5 GN 1/1 - 169 L** combine efficacité et technologie pour répondre aux exigences des professionnels de la restauration. Équipée d'une porte battante réversible à fermeture automatique et d'un thermostat programmable, elle assure une manipulation aisée grâce à sa commande tactile. Elle permet un refroidissement rapide de +70°C à +3°C en 90 min et une congélation efficace de +70°C à -18°C en 240 min. Sa structure en acier inoxydable et ses pieds ajustables offrent durabilité et adaptabilité à tout espace de travail.

### Caractéristiques Produit :

|                                   |  |                               |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Alimentation : 220-240 V          | Volume (L) : 169   | Type de Porte : Battante      |
| Température Minimum (°C) : -18    | Température Maximum (°C) : 70                                | Porte : Pleine                |
| Nombre de portes : 1              | Nombre de Niveaux : 5  | Finition Extérieure : Inox    |
| Longueur (mm) : 804               | Profondeur (mm) : 826  | Hauteur (mm) : 1045           |
| Poids (kg) : 116                  | Matière : Inox   | Puissance (W) : 720           |
| Eclairage Intérieur : Non         | Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 1/1 : 325 x 530 | Thermostat : Oui              |
| Liquide de refroidissement : R290 | Hauteur Intérieure (mm) : 400                                | Largeur Intérieure (mm) : 660 |
| Profondeur Intérieure (mm) : 640  |  |                               |

### Informations Logistiques :

|                |                   |                |
|----------------|-------------------|----------------|
| Largeur : 0 mm | Profondeur : 0 mm | Hauteur : 0 mm |
|----------------|-------------------|----------------|